

## STRUTTURA IN ACCIAIO STEEL HAND-TRUCKS



### GE010

Pala fissa, ruote piene in pvc, portata max 150 kg. Dotato di clips per il montaggio-smontaggio rapido delle ruote

*Fix plate, plastic wheels, max load 150 kg. Provided with clips for wheels quick assembly and disassembly*



### GE020

Pala fissa, ruote pneumatiche, portata max 200 kg, manopole antiscivolo. Dotato di clips per il montaggio-smontaggio rapido delle ruote

*Fix plate, pneumatic wheels, max load 200 kg, non-slip handles. Provided with clips for wheels quick assembly and disassembly*



### GE025

Pala basculante, ruote pneumatiche, portata max 200 kg. Dotato di clips per il montaggio-smontaggio rapido delle ruote

*Foldable plate, pneumatic wheels, max load 200 kg. Provided with clips for wheels quick assembly and disassembly*










### GE005

Pala ribaltabile, manico telescopico, ruote piene in pvc, minimo ingombro, massima leggerezza, portata max 80 kg

*Foldable plate, telescopic handle, plastic wheels, reduced storage space, light and handy, max load 80 kg*



Ref.								
		mm	L P cm	H L P cm	kg	kg	m <sup>3</sup>	
<b>GE005</b>	<b>PIEGHEVOLE CON MANICO TELESCOPICO</b>	16	42x26	66x40x17	80	4,00	0,04	8013186
<b>GE010</b>	<b>CON RUOTA PVC</b>	25	40x19	106x40x40	150	6,00	0,17	
<b>GE020</b>	<b>CON RUOTA PNEUMATICA</b>	25	40x19	106x40x45	200	8,00	0,19	
<b>GE025</b>	<b>CON RUOTA PNEUMATICA E PALA BASCULANTE</b>	25	40x49	109x54x46	200	9,00	0,27	

### UTILIZZI - SUGGESTED USES



### RICAMBI A PAG. / SPARE PARTS AT PAGE 152